

# Сенсорный монитор Keetouch 19" ёмкостный, OF, VGA/DVI, 429\*356 5:4

Серия .....	Pure Flat
Тип монитора .....	встраиваемый Open Frame
Тип защиты .....	передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Корпус монитора .....	металлический

## ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) .....	19"
Соотношение сторон .....	5:4
Активная область .....	377,3 мм (Ш)×302,1 мм (В)
Общие размеры .....	ширина: 429 мм высота: 356 мм глубина: 45,6 мм

## ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы .....	активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея .....	1280×1024
Количество поддерживаемых цветов .....	16,7 млн.
Яркость дисплея .....	250 кд/м <sup>2</sup>
Угол обзора .....	вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 85°/85°
Коэффициент контрастности .....	1000:1
Частота развёртки .....	30...80 КГц/60...75 Гц

## СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии .....	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний .....	до 10 касаний
Объект отклика .....	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стекол
Время отклика .....	≤ 10 мс
Сила нажатия .....	3...7 г
Толщина стекла .....	2,4 мм
Твердость стекла .....	6 Н

## РАЗЪЕМЫ

Видеовход .....	аналоговый: VGA цифровой: DVI
Сенсорный интерфейс .....	USB

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания .....	внешний блок питания
Напряжение входное .....	монитор: 12 В, 4 А блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность .....	15,2 Вт <sub>max</sub>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура .....	рабочая: 0...+50 °С хранения: -20...+60 °С
Влажность .....	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

## ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA .....	75 мм и 100 мм
Крепления .....	монтажные отверстия
OSD управление .....	Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, Н/В расположение, Языки, Сброс
Кнопки .....	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС .....	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

