

Сенсорный монитор Keetouch 17" ПАВ, EM, VGA, 484*414 мм

Тип монитора	Easy Mount
Тип защиты	Передняя рабочая панель защищена от брызг антивандальный металлический
Корпус монитора	
ПАРАМЕТРЫ	
Размер (диагональ)	17"
Соотношение сторон	5:4
Тип сенсорной технологии	поверхностно-акустические волны (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для акустических стёкол
Время отклика	≤ 8 мс
Сила нажатия	3...7 г
Толщина стекла	6 мм
Твердость стекла	7 H
Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Активная область	341 мм (Ш) × 274 мм (В)
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	250 кд/м ²
Разрешение дисплея	1280 × 1024
Угол обзора	вертикальный: 80° / 80° горизонтальный: 85° / 85°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц/60...75 Гц
РАЗЪЁМЫ	
Видеовход	аналоговый: VGA
Сенсорный интерфейс	USB
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	
Источник питания	внутренний блок питания
Напряжение	входное: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность	13,5 Вт _{max}
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%
ПРОЧЕЕ	
Общие размеры	ширина: 484 мм высота: 414 мм глубина: 48,6 мм
Размеры под крепления VESA	—
Крепления	металлические крепежные шпильки
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

